```html
<h1>Indkøbskurv</h1>


                  <style>.knap:hover {background: chartreuse;color: black;}</style>
```
```php
<?php
echo "<table><tr><td><a href='kurven.php?handling=tom'><button class='knap'
type='button'>Tøm</button></a></td><td>  Tøm indkøbskurven</td></tr></table>";
echo "<table><tr><td><a href='ordre.php'><button class='knap'
type='button'>Køb</button></a></td><td>  Køb varerne</td></tr></table>";

//$sum = 0;
//$teller = count($_SESSION['kurv']);


if (!isset($_SESSION['kurv']) || count($_SESSION['kurv']) == 0)


//if ($teller == 0)
{
echo "Din kurv er tom";
}
else
{
//
$sum = 0;
$teller = count($_SESSION['kurv']);
//
echo "Du har " . $teller . " varer i kurven<br /><hr />";

    foreach ($_SESSION['kurv'] as $vare_id => $vare_antal)
    {
        $query_array = "SELECT * from varestam  where vare_id = $vare_id ";
        $result_array = mysqli_query($db_link, $query_array);
        $antal_array = mysqli_num_rows ($result_array);

        $row_array = mysqli_fetch_assoc ($result_array);
            echo "Vare id:   " . $row_array['vare_id'] . "<br />";
            echo "Vare navn: " . $row_array['vare_navn'] . "<br />";
            echo "Vare antal:" . $vare_antal . "<br />";
            echo "Stk pris:  " . $row_array['vare_pris'] . "<br />";
            echo "Pris ialt: " . $pris = $row_array['vare_pris'] * $vare_antal . "<br />";
            $sum = $sum+$pris;
                echo "<table><tr><td>";
                echo "<a href='?handling=tilfoj&vare_id=" . $vare_id . "'><button
                class='knap' type='button'>Tilføj 1</button></a>";
                echo "</td><td>";
                echo "<a href='?handling=fjern&vare_id=" . $vare_id . "'><button
                class='knap' type='button'>Fjern 1</button></a>";
                echo "</td></tr></table>";
            echo "<hr />";


    }  //foreach


    echo "Samlet beløb: " . $sum;
} //Teller
?>
```